





LFZ-DQ

电动调节球阀

LEFOO



DN65-150

DN15-50

暖通空调工程中，水系统中作为自控阀门使用。可调流量比，可靠性高，寿命长，采用石墨增强阀体密封圈，双重EPDM阀杆密封圈。内置一体式配流蝶，不怕反向压差。等百分比流量特性。高关断力1.4MPa。额定工作压力PN20。最大工作压差0.35Mpa。带有手动执行器短接按钮。-5至121℃工作温度。适用于中央空调、供热冷热水系统、蒸汽加湿等。

尺寸图

型号	G	H(mm)	H1(mm)	L(mm)	型号	法兰分度圆	L(mm)	D(mm)	H(mm)	n-d
DN 15	G1/2	184	37.5	60	DN 65	145	97	105	136	4-18
DN 20	G3/4	184	44	73	DN 80	160	108	120	140	8-18
DN 25	G1	189	47	89	DN 100	175	120	145	104	8-18
DN 32	G1-1/4	199	52.5	102.5	DN 125	200	145	175	115	8-18
DN 40	G2-1/2	208	57	113	DN 50	230	165	205	138	8-18
DN 50	G2	219	62	127.5						

尺寸单位:mm

选型表

型号	口径	两通流量	三通分支流量	供电电压	控制信号	选配F辅助开关
LFZ-DQ 15	DN 15	4.0	2.5	AC/DC24V/230V	开关/调节	一组辅助开关
LFZ-DQ 20	DN 20	4.0	2.5	AC/DC24V/230V	开关/调节	一组辅助开关
LFZ-DQ 25	DN 25	10.0	6.3	AC/DC24V/230V	开关/调节	两组辅助开关
LFZ-DQ 32	DN 32	16.0	10.0	AC/DC24V/230V	开关/调节	两组辅助开关
LFZ-DQ 40	DN 40	25.0	16.0	AC/DC24V/230V	开关/调节	两组辅助开关
LFZ-DQ 50	DN 50	40.0	25.0	AC/DC24V/230V	开关/调节	两组辅助开关
LFZ-DQ 65	DN 65	63.0	/	AC/DC24V/230V	开关/调节	两组辅助开关
LFZ-DQ 80	DN 80	100.0	/	AC/DC24V/230V	开关/调节	两组辅助开关
LFZ-DQ 100	DN 100	160.0	/	AC/DC24V/230V	开关/调节	两组辅助开关
LFZ-DQ 125	DN 125	250.0	/	AC/DC24V/230V	开关/调节	两组辅助开关
LFZ-DQ150	DN 150	400.0	/	AC/DC24V/230V	开关/调节	两组辅助开关

技术参数

常规	数值	常规	数值
口径范围	DN15-DN150	旋转角度	0-90°
连接方式	DN15-DN50(内螺纹连接) DN65-DN150(法兰连接)	安装位置	垂直安装
介质	冷热水, 不饱和蒸汽, 百分之五十乙醇水等	流量特性	等百分比
介质温度范围	-5℃到120℃	阀体承压	1.6Mpa法兰2.0Mpa螺纹
阀门可调比	> 100	阀体材料	锻造黄铜(螺纹) 球墨铸铁(法兰)
泄漏率	(出厂无泄漏)	阀芯材料	304不锈钢
最大允许压差	0.35Mpa	阀杆材料	304不锈钢
最大关闭压差	1.4Mpa	密封圈	EPDM